

Tätigkeiten des Angriffstrupps bei der Leistungsprüfung THL

Der Angriffstruppführer wiederholt folgenden Befehl vom Gruppenführer:

„Angriffstrupp zur Personenbefreiung mit Spreizer und Schneidgerät zur markierten Linie am Fahrbahnrand vor!“

Der Angriffstrupp bringt zuerst Spreizer (ATF) und Schneidgerät (ATM) und anschließend die Motorpumpe zur Einsatzstelle und baut die hydraulische Verbindung zwischen Motorpumpe und Rettungsgerät auf. Dabei ist das Visier herunter zu klappen und Infektionsschutzhandschuhe sind zu tragen.

Hat der Angriffstrupp dies erledigt und ist das Stativ auf Längen ausgezogen und mindestens 1 Flutlichtstrahler in Betrieb, erhält der Angriffstrupp vom Gruppenführer folgenden Befehl, den der Angriffstruppführer wiederholt:

„Angriffstrupp, Spreizer und Schneidgerät vor!“

Der Angriffstruppführer gibt dem Melder den Befehl:

„Motorpumpe ein!“

Der Angriffstruppführer nimmt den Spreizer auf und geht zusammen mit dem Angriffstruppmann der die Schere aufnimmt, 3 Meter vor. Dann öffnet der Angriffstruppführer den Spreizer bis zum äußersten Anschlag und schließt diesen wieder bis auf 1 cm.

Anschließend gibt der Angriffstruppführer dem Melder den Befehl:
„Ventil umstellen auf Schneidgerät!“

Der Angriffstruppmann öffnet das Schneidgerät ganz und schließt es wieder bis zur Grundstellung.

Nach dem der Gruppenführer Einsatz beenden befohlen hat, geht der Angriffstrupp zu markierten Linie zurück und legt das Gerät ab.